Laminadora

350B + Mecanismo de Fricción = 350E
350C + Mecanismo de Fricción = 350D

- Dispositivo de alineación rápida
- perforador de película de laminación
- Tecnología antiarrugas de 18 niveles
- velocidad de laminado ajustable
- LCD con más información de configuración
- Sensor de inicio de laminado y de pausa
- dispositivo de laminación en frío
- dispositivo separador automático (350C 350D)
- Mecanismo de fricción automático (350D 350E 650E)

Modelo	Anchura	Largo	Papel (m^2)	Rapidez (papel/hr)	rodillo de calefacción	Modo	Separador Automático	cortador manual	dispositivo de recolección	Voltaje	Energía (Vatios)	Dimensión (mm)	Peso (kg)
F350A	130-350	110-700	80-400	240	2	manual		x		AC220V (110V) ±10% (60HZ)	1450	730x640x545	48
F350B	130-350	110-700	80-400	240	2	manual			x		1450	845x640x545	52
F350C	130-350	110-700	80-400	240	2	manual	x				450	730x640x545	53
F350D	130-330	150-700	100-300	240	2	Fricción	x				1450	880x640x545	62
F350D	130-330	150-700	100-300	240	2	Fricción			x		1450	1020x640x545	57
F650A	130-650	110-700	80-400	240	2	manual		x			2050	730x960x1220	93
F650B	130-650	110-700	80-400	240	2	manual			x		2050	845x960x1220	99

GRAPHICSOURCE C.A.
WWW.GRAPHICSOURCE.COM.EC

GUAYAQUIL
Juan Pío Montufar #1805 y Francisco de Marcos
SECTOR ESTADIO CAPWELL
Telf.: 04 2400045

QUITO
Tadeo Benítez Oe1-469 y Av. Juan de Selis
SECTOR CARCELÉN INDUSTRIAL
Telf.: 02 3948540
SUCURSAL PARQUE AMERICA
América N17-51 y Bogotá
Telf.: 02 2230164

Av. Las Américas S/N entre Luis Cordero y Miguel Cordero
TELF.: 07 2837061